

Producteigenschappen

Rolgordijnen

Onze rolgordijnen worden met de grootste zorg geproduceerd. Het is belangrijk om met een aantal producteigenschappen rekening te houden. Deze eigenschappen hebben geen invloed op de kwaliteit en werking van het product, maar kunnen direct bij levering optreden of na verloop van tijd ontstaan.



Vormvastheid

Stoffen kunnen op temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid reageren. Hierdoor kunnen er rimpels in de stof ontstaan of kunnen de zijkanen van het doek enigszins bol gaan staan (ook wel cuppen genoemd), waardoor een grotere lichtkier ontstaat. Dit zal na acclimatiseren kunnen wegtrekken. Dit kan met name voorkomen bij gecoate verduisteringsstoffen. Bij brede rolgordijnen kan het doorhangen van de bovenbuis golfvorming in het doek vertonen. Rolgordijnen waarbij de breedte/hogte verhouding van 1:3 wordt overschreden hebben een toegenomen kans om scheef op te rollen.



Kleurechtheid

Door Uv-straling en ongefilterd daglicht verkleuren (verbleken) stoffen. Met name stoffen waarin natuurlijke vezels zijn verwerkt, zoals katoen en linnen. Kleine kleurafwijkingen ten opzichte van stalen, staalboeken of verschillende productiepartijen zijn mogelijk.




Krimp

Door temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid kunnen stoffen krimpen. Natuurlijke vezels zoals katoen en linnen zijn hiervoor het meest gevoelig. Krimp bij katoen en linnen is max. 3% en bij polyester stoffen max. 2%.




Patroonverloop

Zowel een ingeweven als een bedrukt patroon kan enigszins verlopen. patroondessins hebben een max. verloop van 2%.




Verduistering

De verduisterende stoffen zijn aan de achterkant voorzien van een verduisterende coating. Hierdoor is de stof zelf helemaal lichtdicht. Bij verduisterende rolgordijnen zonder zijprofielen ontstaan er altijd lichtkieren tussen het rolgordijn en het kozijn.




Vochtige ruimtes

Rolgordijnen zijn gevoelig voor vocht, waardoor het mogelijk is dat de stof kan gaan schimmelen. Het is dan ook belangrijk dat je de badkamer goed ventileert. Gebreken door vocht vallen dan ook niet onder de garantie (m.u.v. van speciale vochtbestendige stoffen).



Luchtcirculatie bij rolgordijnen met zijgeleiding

Wanneer het raam of de ventilatieroosters achter het rolgordijn met zijgeleidingsprofiel open staat kan de stof uit de geleiders waaien door de luchtstroom.



Child Safety

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van koorden en kettingen waarmee de raambekleding bediend wordt. Al onze producten zijn standaard voorzien van Child Safety onderdelen om het risico op verstikking te verkleinen.

Stoftypes

- Polyester:** De meeste van onze rolgordijnen zijn gemaakt van 100% polyester, sommige in combinatie met een andere stof. Polyester heeft een goede weerstand tegen zonlicht, is kreukherstellend en heeft een zeer geringe krimp.
- Linnen:** De kleurechtheid is, zoals bij alle natuurlijke materialen, niet optimaal.
- Katoen:** Katoen kreukt weinig en is goed chemisch te reinigen. Doordat katoen een natuurlijke vezel is zal deze gevoelig zijn voor verkleuring en temperatuurwisselingen.
- PVC:** PVC is resistent tegen vocht en daardoor goed reinigbaar, is bestand tegen chemische invloeden en is slijtvast. Zal gering verkleuren, kreuken of krimpen bij wassen.
- Glasvezel:** Glasvezeldoek is zeer kleur- en vormvast en daardoor duurzaam. Het materiaal is rotvrij, vocht- en uv-bestendig en bovendien uiterst vlamvertragend.